

CABINA COIBENTATA SY

Dimensioni esterne cm 108,50 x 102,50 x 265 (240 h utile interna)

Struttura di base è realizzata in profili zincati. N.4 Cantonali in lamiera preverniciata. Profilo di copertura in lamiera preverniciata. Le pareti laterali e la copertura sono composti da pannelli sandwich di spessore 40 mm. costituiti da due supporti in lamiera zincata preverniciata a fuoco, microgrecata; intercapedine in poliuretano espanso. Il pavimento è realizzato in pannelli di agglomerato di legno fissati alla struttura portante; i serramenti sono in profilo di alluminio preverniciato a fuoco colore bianco. L'impianto elettrico è eseguito secondo le norme CEI e legge 37 del 22/01/2008 con materiali a marchio IMQ.

Dotazione:

N 01 porta cieca con finestrino vasistas da cm 75x202 h utile

N. 01 wc all'inglese con scarico a parete

N. 01 lavabo in ABS con rubinetto acqua fredda

N. 01 specchio

N. 01 punto luce incandescente stagno

N. 01 quadro elettrico adeguatamente dimensionato

N. 01 scatola di derivazione esterna

Dotato sia di TASCHE PER IL SOLLEVAMENTO

CON FORCHE che di ganci sul tetto









